









Tableau de comparaison des pompes de vidange

Modèles	104	105	106	110	115	120	131	132
Numéro de pièce	104-0005	105-0001, 105-0010, 105-0017	106-0001	110-0001	115-0001	120-0001	131-0001	132-0001
								
Préassemblé	Non	Oui/Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Modèle de pompe	M72	M53	M63	M55	M57	M59	M98	M72
Fabrication de la pompe	Plastique technique	Fonte avec base en plastique	Tout en fonte	Bronze avec base en plastique	Tout en fonte	Tout en bronze	Tout en fonte	Plastique technique
HP	1/3	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	1/2	1/3
AMPÈRES	3.1	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.4	3.1
Tr/min	3400	1550	1550	1550	1550	1550	1725	3400
Passage des solides	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)	1/2" (12 mm)	1/2" (12 mm)	1/2" (12 mm)	1/2" (12 mm)	1/2" (12 mm)	3/8" (9 mm)
Température maximale	110 °F (43 °C)	130 °F (54 °C)	130 °F (54 °C)	130 °F (54 °C)	130 °F (54 °C)	130 °F (54 °C)	130 °F (54 °C)	110 °F (43 °C)
Longueur du cordon	9' (2.7 m)	9' (2.7 m)	9' (2.7 m)	9' (2.7 m)	9' (2.7 m)	9' (2.7 m)	15' (4.6 m)	9' (2.7 m)
Clapet antiretour	Tous les systèmes comprennent un clapet antiretour (sauf le modèle 104). Les systèmes préassemblés comprennent un clapet antiretour interne compact, fileté sur le refoulement de la pompe.							
Garantie	2 ans	3 ans	5 ans	1an	3 ans	1an	3 ans	2 ans