

Esté 100% seguro y confiado acerca de su prevención de inundaciones.



# AquaNot® Fit 508

## SISTEMA DE RESPALDO DE BATERÍA

### Protección premium; precio justo

- Bomba de mayor rendimiento y eficiencia
- Batería de duración de 2 días (ciclo de trabajo 10%), 5,5 horas de operación continua de la bomba
- 2 interruptores independientes para redundancia. No solo un interruptor individual con 2 flotadores. Interruptor de nivel alto de agua para alarma Y funcionamiento redundante de la bomba
- Controlador inteligente e innovador; lógica de diagnóstico premium incorporada; mantenimiento de batería y alarmas
  - Prueba de las bombas
  - Supervisa las conexiones de interruptor
  - Interfaz simple
- Wi-Fi incorporado para acceso GRATUITO al Z Control®
  - Alertas: por correo electrónico, texto y push
    - Activación de la bomba
    - Fallas de la bomba, interruptor, batería, cargador
    - Funcionamiento continuo
    - Alto nivel de agua
    - Vida útil de la batería
    - Tubería obstruida/congelada
    - Bomba bloqueada por aire
    - Apagón
    - Conexión perdida
    - ... Más
  - Control y monitoreo remoto
  - Configuración remota del sistema
  - Compartir dispositivos con cualquier otra cuenta de Z Control®



#### INCLUIDO EN ESTE PAQUETE:

- Bomba de CC 508
- Controlador Fit Aquanot® con Wi-Fi integrado
- Interruptor operacional vertical
- Interruptor Reed de alto nivel de agua
- Caja de batería
- Accesorios, abrazaderas, instrucciones

#### LOS SISTEMAS PROPAK INCLUYEN:

- Bomba principal M53®, M98 o M63
- Conjunto con tubería previamente instalada



Se muestra el ProPak 508-0015



Trusted. Tested. Tough.®

zoellerpumps.com 800-928-7867  
3649 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 USA

FM3097  
0221  
Reemplaza  
0720

<b>COMPARE</b>	<b>Zoeller Aquanot Fit</b>	<b>ProSeries 2400</b>	<b>Liberty Storm Cell</b>
<b>Gal/min a 3.1 m (10 pies) a 12.7 voltios</b>	34	23	29
Lógica de prevención de bloqueo de aire	Sí	NO	NO
La lógica integrada avisa con anticipación para varias condiciones de falla	Sí	NO	NO
Supervisión de 2 interruptores independientes, batería y cargador	Sí	NO	NO
Sensor independiente de nivel alto de agua incluido que enviará una alarma y encenderá la bomba en caso de emergencia	Sí	NO	NO
Detectar/informar muchas más condiciones incluidas tuberías bloqueadas o congeladas	Sí	NO	NO
Sistemas combinados ProPak ensamblados previamente	Sí, 3	Sí, 3	Sí, 1
<b>Wi-Fi integrado</b>	Sí	NO*	Sí
Comunicación bidireccional con la nube con ajustes configurables	Sí	NO	NO
Compartir el dispositivo con cualquier otra cuenta de Z Control®	Sí	NO	NO
Notificaciones y recordatorios de mantenimiento ilimitados por correo electrónico/texto/push	Sí	NO	NO
Programación de autodiagnóstico ajustable	Sí	NO	NO
Fabricante	Zoeller US / Canada	Otros China	Otros/Liberty US / Taiwan
<b>Precio</b>	Inferior	Más alto	Aún más alto

\* se requiere una compra adicional

## SISTEMAS

<b>Modelo</b>	<b>Sistema</b>	<b>Garantía</b>
508-0014	Aquanot Fit 508	3 años
508-0015	Aquanot Fit 508/53® Propak	3 años
508-0016	Aquanot Fit 508/98 Propak	3 años
508-0020	Aquanot Fit 508/63 Propak	¡5 AÑOS!

## RENDIMIENTO

GALONES POR MINUTO A 12,7 VOLTIOS

PIES	METROS	GALONES	LITROS
5	1.5	41	163
10	3.0	34	132
15	4.6	27	102
26	8.5	CARGA NEGATIVA	

