

MODÈLE 912



Systèmes
unidirectionnels et
bidirectionnels de
traitement des eaux
usées conçus pour les
entrepreneurs

Modèle 912-1161 illustré



Systemes de traitement des eaux usées préassemblés

ZOELLER 
PUMP COMPANY

zoellerpumps.com | +1-502-778-2731 | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Rd., Louisville, KY 40211

Caractéristiques :

- Expédiée entièrement préassemblée
- Port d'accès facilement amovible, pas de boulons à enlever
- Pompes avec éjecteur d'eaux usées de 4/10 et 1/2 HP
- Évacuation de 50.8 mm (2 po)
- HMT efficace jusqu'à 20,5 pi
- Systèmes simplex ou duplex disponibles
- Arbre à flotteurs amovible
- Bassin de 610 mm x 610 mm (24 po x 24 po) pour un enfouissement peu profond
- Capacité de 155 L (42 gallons)
- Poignée moulée à 360°
- Le couple proportionné s'arrête pour un support supplémentaire de la pompe
- Dispositif antifrattaison
- Empilable pour l'entreposage/l'expédition
- Comprend un couvercle pour travaux transparent

100% testé en usine



Comprend un couvercle pour travaux transparent

Le couvercle jetable protège le système pendant les travaux de plomberie brute et de maçonnerie



Caractéristiques Des Commandes Duplex

- Alterne deux pompes automatiques allant jusqu'à 1/2 HP, monophasées, à une intensité de 12 A et une tension de 115 V
- Prolonge la durée de vie de la pompe
- La pompe compacte se monte facilement dans les endroits confinés et est équipée de composants électroniques de pointe



ENSEMBLES UNIDIRECTIONNELS							
Pompe	Modèle	HP	Tension/Ph	Ampères	Évacuation	Poids (kg/lb)	Pour un ensemble similaire avec alarme, commandez :
M212	912-1155	1/2	115 V / 1Ph	6.6	2"	20 / 43	912-1156
BN212	912-1157	1/2	115 V / 1Ph	6.6	2"	20 / 43	912-1158
M264	912-1141	4/10	115 V / 1Ph	9.4	2"	28 / 62	912-1147
BN264	912-1142	4/10	115 V / 1Ph	9.4	2"	28 / 62	912-1148
M266	912-1143	1/2	115 V / 1Ph	9.4	2"	30 / 67	912-1149
BN266	912-1144	1/2	115 V / 1Ph	9.4	2"	30 / 67	912-1150
ENSEMBLES BIDIRECTIONNELS **							
M212	912-1153	1/2	115 V / 1Ph	6.6	2"	31 / 69	Alarme incluse
M264	912-1159	4/10	115 V / 1Ph	9.4	2"	49 / 107	Alarme incluse
M266	912-1161	1/2	115 V / 1Ph	9.4	2"	53 / 117	Alarme incluse

*S'ADRESSER À L'USINE AU SUJET D'AUTRES OPTIONS POUR EAUX USÉES ET BROyeurs.

**ALTERNATEUR DE COMMANDES INCLUS DANS CES ENSEMBLES DUPLEX.

FM3359
0123
Remplace
0721



Toutes les installations de commandes, d'appareils de protection et de câblage doivent être effectuées par un électricien qualifié et agréé. Tous les codes électriques et de sécurité doivent être respectés, notamment le Code national de l'électricité (NEC) et l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) les plus récents.