



### INSTALACIÓN SIMPLEX

### INSTALACIÓN DUPLEX

DIMENSIONES BASADAS EN TAMAÑOS DE CONEXIÓN ANSI ESTÁNDAR  
SE REQUIEREN VÁLVULAS DE RETENCIÓN, NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD  
TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

MARCO DE PUERTA  
REF. AVIÓN

CABLE DE ELEVACIÓN,  
ACERO INOXIDABLE O  
ACERO GALVANIZADO  
(OPCIONAL)

CONECTOR DE CABLE,  
ACERO INOXIDABLE O  
ACERO GALVANIZADO  
(OPCIONAL)

FLA	DIÁMETRO
<20	.68" (17 mm)
>20	.96" (24 mm)

DOS AGUJEROS  
DE MEDIA PULGADA

3-3/8" [86mm]

3" [76 mm]

TUBO DE ACERO INOXIDABLE  
O ACERO GALVANIZADO DE  
2 PULGADAS (POR TERCEROS)

9-5/8" [244 mm]

UNICHECK DE  
3 PULGADAS  
P/N 6030-0202

SISTEMA DE RIELES  
HORIZONTALES  
DE 2-1/2" - 3"

5/8" [16 mm]

