



DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME ANSI
CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES, NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS
DE CLARTÉ. TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN CENTIMÈTRES ET
POUCES SAUF INDICATION CONTRAIRE

PLAN DE RÉF.
DU CADRE DE LA PORTE

129 mm
(5 1/16 po)
DEUX TROUS
1,3 cm (1/2 po)

25 mm (1 po)
127 mm (5 po)

RAIL GUIDE 5,1 CM
(PRÈS LES AUTRES)
CLAPET ANTIRETOUR
102 mm (4 po)
N° 6030-0203

332 mm (13 5/64 po)
BRIDE ANSI 4 PO
57 kg (125 lb)

19 mm
(3/4 po)

305 mm
(12 po)

772 mm
(30 3/8 po)

27 mm
(1 5/64 po)

165 mm
(6 1/2 po)

86 mm
(3 3/8 po)

1,2 cm
(0,48 po)

51 mm
(2 po)

178 mm
(7 po)

876 mm
(34 1/2 po)

HAUTEUR DE LEVAGE = 112,1 cm (44 1/8 po)
(SANS CONNECTEUR DE CÂBLE)

HAUTEUR DE LEVAGE = 118,7 cm (46 3/4 po.)
(AVEC CONNECTEUR DE CÂBLE)

FLA	DIAMÈTRE
<20	1,7 cm (0.68 po)
>20	2,4 cm (0.96 po)

POUR POMPES POUR
SOLIDES 64 MM (2 1/2 PO)